

Neue SIA Norm 118/253

Ab 2002 waren die SIA Normen 253 "Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz" und 753 "Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz – Normenspezifische Vertragsbedingungen" gültig und in Kraft. In letzter Zeit zeigte sich, dass der NPK 664 (Normpositionen-Katalog) "Bodenbeläge aus Holz, Kork und Laminat" eine Überarbeitung erfordert, und so wurden in den Jahren 2010 / 2011 Anpassungen im Katalog betreffend den neusten Produkten, Hilfsmaterialien und Verlegemethoden der Parkettbranche vorgenommen. CRB (Herausgeber des NPK) und SIA fordern neu bei allen SIA Normen und NPK's das ersatzlose Streichen der Ausmasszuschläge, wie sie in der SIA Norm 753 damals neu eingebaut wurden und bis dato gültig waren.

Seit dem 1. Februar 2012 gilt nun die neue Norm SIA 118/253 "Allgemeine Bedingungen für Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz", anstelle der SIA Norm 753. Geändert hat sich lediglich der Bereich "Vergütungsregelungen" (Pos. 2) sowie "Ausmass und Zahlungsmodalitäten" (Pos. 5). Es existieren also keine Ausmasszuschläge über die Fläche mehr.

Ausgemessen wird wie vor dem Jahr 2002 wie folgt:

- Effektiv verlegte Fläche
- An- und Abschlüsse nach Länge (m1) oder Anzahl (Stück)
- Ausschnitte rund oder eckig mit mindestens 3 Schnitten (Seiten) bis 0,5 m² werden vom Ausmass nicht abgezogen.
- Bei Bauteilen mit Gehrungsschnitten gelten die grössten Längen.

Wie bereits erwähnt, gilt die neue Norm 118/253 ab dem 1. Februar 2012 und kann im [Sekretariat der ISP](#) Technik in Heimberg zum Preis von Fr. 54.- (zzgl. MWSt und Versandkosten) bestellt /bezogen werden.

Korrigenda C1

Die Korrigenda C1 zur SIA Norm 253 "Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz" ist seit 1. Februar 2011 in Kraft, wir haben mit dem [Newsletter 48](#) (Juli 2011) darüber berichtet. Damit werden die Restfeuchtegehalte von Kalziumsulfatestrichen zum Verlegen von Bodenbelägen geregelt, da diese nicht mehr gemäss der aktuellen Norm 253 angewendet werden dürfen. Für alle Kalziumsulfatestriche (gegossen oder konventionell eingebaut) gilt seit 2008:

- 0,5 CM-% ohne Bodenheizung
- 0,3 CM-% mit Bodenheizung

Weitere Informationen zu elastischen Belägen finden Sie unter www.flooright.ch