



Ihr Parkettfachmann informiert über Renovations- möglichkeiten

Sie gehören zu dem stetig wachsenden Kreis der wertorientierten Kundschaft, die aus ökologischen Gründen, aber auch aus Freude am Beständigen, bei der Wahl der Baustoffe Naturprodukten den Vorzug gibt.

Nicht von ungefähr haben Sie sich für den Einbau von Parkett entschieden. Kaum ein anderer Bodenbelag kann, bei geeigneter Pflege, Generationen überdauern, ja mit der Zeit sogar an Schönheit gewinnen. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass jahrzehntelanger Gebrauch, ein Mieterwechsel, eine lebhaftere Kinderschar oder vielleicht ein Wohnungsumbau Reparaturen beziehungsweise eine neue Oberflächenbehandlung nötig machen.

Der Vorteil eines Parkettbodens liegt gerade in diesen Erneuerungsmöglichkeiten. Bei fachgerechter Ausführung macht sich eine solche Investition in jedem Fall bezahlt. Wenden Sie sich deshalb an ein **Fachgeschäft**, welches mit Ihnen Art und Produkt der Oberflächenbehandlung abklärt.

Die normale Versiegelung eines Parketts erfordert **mehrere Arbeitsgänge**:

Der Boden wird gründlich geschliffen (Schmutzrückstände und alte Versiegelung entfernt) sowie grundiert oder, je nach System, ein erster Lackanstrich aufgebracht.

Nach angemessener Trocknungszeit bringen weitere Versiegelungsanstriche zusammen mit dem nötigen Zwischenschliff die gewünschte Feinheit des Holzes aber auch die Qualität in Bezug auf Strapazierfähigkeit und Aussehen. Es sind nach der Grundierung **mindestens 2 Lackaufträge** nötig.

In der Regel ist der neuversiegelte Parkettboden am nächsten Tag wieder begehbar und nach 2 – 3 Tagen Trocknungszeit ist der Raum normal benützbar.

Wenig kleine Staubpartikeleinschlüsse in der obersten Lackschicht lassen sich auf der Baustelle nicht vermeiden. Sie stellen keinen Mangel dar und verschwinden durch Gebrauch und Unterhaltsarbeiten nach kurzer Zeit.

Ein nach diesem Vorgehen renovierter Boden erstrahlt in neuem Glanz, wertet Ihre Liegenschaft auf und bereitet Ihnen über Jahre hinweg Freude.

Wird die Parkettoberfläche geölt oder gewachst, erfordert dies einen gründlichen Holzschliff. Danach wird die Endbehandlung, je nach Produkt/System vorgenommen. Durch das Oelen oder Wachsen entsteht eine matte, natürliche Oberfläche ohne Beschichtung. Die natürliche Patina stellt sich nach einiger Zeit Gebrauch automatisch ein.

Wählen Sie deshalb für Parkettarbeiten jeglicher Art ein **Fachgeschäft**, welches Ihnen eine seriöse Offerte unterbreitet und mit seinem Team von guten Berufsleuten die anstehenden Arbeiten einwandfrei ausführt.

Parquet? Le spécialiste vous informe sur les possibilités de rénovation

Vous aussi faites partie d'une clientèle consciente des valeurs écologiques. De ce fait, vous choisissez des matériaux de construction naturels et durables.

Ce n'est donc pas par hasard que vous avez décidé de poser un parquet chez vous. Existe-t-il un autre revêtement qui, entretenu soigneusement, survit à des générations et gagne même en beauté avec l'âge? Ceci n'exclue évidemment pas avec le temps, après des décennies d'utilisation ou d'un changement de locataire, la nécessité d'entreprendre des réparations ou d'appliquer une nouvelle imprégnation.

Cette cure de rajeunissement est un des atouts majeurs du parquet. L'investissement pour un sol exécuté dans les règles de l'art est toujours rentable. Adressez-vous donc au **spécialiste**. Il vous donnera les informations nécessaires concernant les différents types d'imprégnation.

L'imprégnation courante du parquet se fait en **plusieurs étapes**:

Le sol est poncé à fond afin d'éliminer les taches et l'ancien vernis. On étale alors une couche de fond ou, suivant le système choisi, une première couche de vernis.

Après le temps de séchage indiqué et un ponçage intermédiaire, on étale de nouvelles couches de vernis, pour obtenir la qualité et le lissé souhaité du bois. Après avoir appliqué la couche de fond, au minimum **2 couches de vernis** sont nécessaires.

En général on peut se déplacer sur le parquet un jour après l'application de l'imprégnation. Il est normalement utilisable après 2 – 3 jours de séchage.

Sur les chantiers, il n'est pas possible d'éviter quelques inclusions de particules de poussière dans la couche de vernis supérieure. Elles ne constituent pas un défaut et disparaissent rapidement à l'usage et par les travaux d'entretien.

Les sols rénovés de cette manière retrouvent l'aspect du neuf et revalorisent votre intérieur.

Un ponçage à fond du bois est nécessaire si la surface du parquet est huilée ou cirée. Ensuite le traitement final est entrepris en fonction du produit/système. Une surface naturelle matte est obtenue sans revêtement par huilage ou cirage. La patine naturelle s'établit automatiquement après un certain temps d'usage.

Choisissez donc un **spécialiste** pour les travaux du parquets. Il vous fera volontiers une offre et se fera un plaisir d'exécuter un travail dans les règles de l'art.