

Elastische Fugen im Parkettbau

Elastische Fugen im Parkettbau erfüllen und bilden eine Reihe wichtiger Punkte wie:

- Abdichten von sichtbaren Fugen und Abschlüssen gegen Schmutz.
 - Ausgleichen von Bewegungen/Massveränderungen zwischen Parkett und anderen Bauteilen.
 - Abschlüsse gegen Wände, Einbaumöbel, andere Bodenbeläge etc.
- Es gibt sehr unterschiedliche Dichtstoffe auf dem Markt. Nicht alle Produkte sind gleich gut geeignet um die grosse Verschiedenartigkeit von Fugen im Parkett abzudichten.

Silikon

Sehr häufig werden silikonhaltige Fugenmassen eingesetzt. Sobald sie aber im Zusammenhang mit Versiegelungen auftreten, begleiten sie Schlagwörter und Probleme wie Silikonverschmutzung, Silikonverseuchung oder Silikonpest. Bereits allerkleinsten Mengen von Silikon führen zu Störungen des Lackverlaufs. Die Lackoberfläche ist nach dem Austrocknen der Versiegelung mit Nagelkopf grossen Kratern bis Franken grossen matten Flecken übersät. Auch geölte Oberflächen können optische Störungen erfahren durch Silikonbeeinflussungen, je nach Art und Zusammensetzung des Öls. Eine unumgängliche Sanierung einer silikonverschmutzten Parkettoberfläche kann nur noch durch fein säuberliches Herausschneiden der Silikonfugen, gründliches Abschleifen bis aufs Holz, Neubehandlung und Neuverfugen des Parketts geschehen. **Silikonhaltige Fugenmassen sollten in der Parkettbranche nicht eingesetzt werden!**

Gibt es Alternativen?

Es bieten sich vor allem zwei Dichtstoffsystème an, bei welchen keine Unverträglichkeiten/Silikonstörungen mit Oberflächenbehandlungen entstehen: Acryl- und MS-Hybridfugenmassen.

Acryl

Vorteile

- günstig
- gut zu verarbeiten
- gut überschleifbar
- lösungsmittel- und geruchsfrei
- gute Haftkraft
- verträglich mit Versiegelungen aller Art
- in vielen Farbtönen erhältlich

Nachteile

- grosser Schwund und dadurch
- Absinken der Fugenmasse beim Austrocknen
- geringe Dehnfähigkeit/Elastizität
- nur geeignet bei schubfesten Parkettverklebungen und stabilen Fugen mit geringen Massveränderungen der verschiedenen Bauteile

MS-Hybrid (modifizierte Silane)

Vorteile

- gut zu verarbeiten
- gut überschleifbar
- kein Schwund
- kurze Aushärtezeit
- gute Haftkraft
- hohe Dehnfähigkeit/Elastizität (bis ca. 25 %)
- verträglich mit Oberflächenbehandlungen aller Art
- geeignet für hochwertige, elastische Fugenabdichtungen bei allen Parkett- und Verlegearten

Nachteile

- teurer als Acryl

Soll eine Fuge im Parkett über lange Zeit ihre Funktion behalten, sind die Unterschiede zwischen **Acryl** und **MS-Hybrid** sorgfältig zu prüfen und die Produktwahl den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Bei grossen zu erwartenden Massveränderungen der Fuge sollte der Dichtstoff nicht überstrichen werden.

Les joints élastiques des travaux de parquetage

Dans les travaux de parquetage, les joints élastiques ont des fonctions importantes telles:

- colmatage des joints visibles et obstruction à la saleté
- égalisation du travail du bois/modification du format entre le parquet et les autres éléments de construction
- raccord aux parois, meubles fixes, autres revêtements de sol, etc.

On trouve de nombreux produits de jointoyage sur le marché. Tous ne sont cependant pas indiqués pour le colmatage des différents joints du parquet.

La silicone

On rencontre très souvent des masses à colmater contenant de la silicone. Mises en contact avec les imprégnations, elles peuvent provoquer des dégâts tels taches de silicone, contamination de la surface ou, peste due à la silicone. Une quantité minime de silicone suffit déjà à détruire le pouvoir couvrant de l'imprégnation. Le vernis une fois sec présente des taches mates de la grosseur d'une pièce de monnaie ainsi que des petits cratères de la taille de têtes d'épingles. Suivant le type et la composition de l'huile, les surfaces huilées peuvent également subir des troubles optiques dus à des influences de silicone. La réparation indispensable d'un parquet contaminé n'est possible que par une découpe propre des joints en silicone, un ponçage intégral minutieux jusqu'au bois, un nouveau traitement et un nouveau jointoyage.

Les mastics contenant de la silicone sont à proscrire de tous les travaux de parquetage!

Quelles sont les alternatives entrant en ligne de compte?

Il existe avant tout deux systèmes de jointoyage compatibles aux vernis d'imprégnation: les mastics acryliques et les mastics MS-polymères hybrides.

Les mastics acryliques

Avantages

- avantageux
- faciles à travailler
- faciles à poncer
- ne contiennent pas de solvants, inodores
- bonne adhérence
- compatibles à tous les vernis
- livrables en de nombreux coloris

Inconvénients

- retrait important, d'où
- abaissement de la masse une fois sèche
- faible dilatation / élastiques
- indiqués seulement pour parquets à collage ferme et joints stables ayant de légères modifications des mesures touchant les différents éléments de construction

Les mastics MS-polymères hybrides (silane modifié)

Avantages

- faciles à travailler
- faciles à poncer
- pas de retrait
- prise rapide
- bonne adhérence
- bonne dilatation / élasticité (jusqu'à 25 % environ)
- compatibles à tous nouveaux types de traitements
- indiqués pour un jointoyage élastique de qualité de toutes les sortes de parquets et de poses

Inconvénients

- plus chers que les mastics acryliques

Pour choisir un mastic adapté à la fonction durable des joints et aux conditions existantes, on comparera soigneusement les différentes propriétés des **masses acryliques** et **MS-polymères hybrides**. Il ne faudrait pas peindre le mastic lorsque l'on prévoit un travail intensif du joint.